

# PT 325F

## АВТОГИДРОПОДЪЕМНИК

### Стандартные Функции

- Укосина
- Алюминиевая корзина
- Авто. система контроля равновесия корзины
- Освещение в корзине
- Система авто старт - стоп, соеденена с машиной (в зависимости от машины)
- Кабина оператора в башне
- Пропорциональная система управления джойстиком
- Предупредительная сирена в рабочий период
- Возможность индивидуального управления из башни и из корзины
- Ротационная сигнальная лампа в главной стреле
- Шарнирно-сочлененные ноги для различных условий грунта
- Нескользящий корпус из листового металла
- 2 шкафа для зап. Частей

### Безопасность

- Соответствие требованиям TS-EN 280 + A1 / CE
- Система аварийного контроля управления Bypass®
- Кнопки аварийной остановки на панели управления
- Удерживающие нагрузку и двойные запорные клапаны от разрывов шлангов
- Предохранительный клапан
- Насос ручного управления
- Система Контроля Моента

### Дополнительные Функции

- Возможность нескольких движений (полностью пропорционально)
- Автоматическая балансировка ног
- Поворот Укосина (рабочий угол 180 °)
- 70.000В диэлектрическая изоляционная корзина из стекловолокна
- Датчик наклона шасси
- Датчик нагрузки корзины (тензодатчик)
- Дополнительно увеличения размера корзины
- Поворотные корзины
- Ветромер в корзине
- Розетка 220В / 380В в корзине
- Стальная корзина
- Ящик для инструментов в корзине
- Радиосистема связи между башней и корзиной
- Бесконечное вращение башни
- Сиденье оператора в башне
- Гидромеханическая система управления
- Беспроводная система управления
- Панель управления с цифровым дисплеем
- Аварийный блок питания (Power Pack) Система
- Внешний блок питания, переменного тока
- Спец. Цвет окраски
- Дополнительное освещение
- Алюминиевый корпус
- Дополнительный шкаф для зап.частей



### Техническая Инфо.

PT  
**325F**

Рабочая высота	32 m
Высота платформы	30 m
Макс. горизонтальное Расстояние доступа	20 m
Поворот башни	270°
Объем веса корзины (kg)	250 kg
Размеры корзины	850 x1500x1150 mm
Закрытая Высота	3250 mm
Закрытая Длина	8450 mm
Закрытая Ширина	2500 mm
Длина ног "в открытом положении"	5400 mm
Пульт Управления	Электронный джойстик
Вес Машины	GVW 16t

