

PMY104M

KENDİNDEN YÜRÜYÜŞLÜ MAKASLI PLATFORM

STANDART ÖZELLİKLER

Performans

- Kumanda Panelinden Yük Ve Sensör Kalibrasyonu
- Yüksekliğe Göre Yürüyüş Hızı
- Açık Konumda Yürüme Kabiliyeti
- Hızlı / Güçlü Sürüş Seçimi
- Ön 2 Tekerden Çekiş
- Yüksekliğe Göre Yürüyüş Hızı
- %20 Eğim Tırmanabilme Kabiliyeti
- Yürüyüşte Anti Patinaj Sistemi
- Elektronik Oransal Joystick Kumanda
- Dijital Göstergeli Kumanda Paneli
- Ayarlanabilir İniş Hızı
- Katlanabilir Korkuluklar
- Şaside Döner Sinyal Lambası
- İz Bırakmayan Gri Dolgu Teker
- Korna
- Kendinden Yağlamalı Yataklama Sistemi
- Çalışma Saati Sayacı
- Turuncu-Beyaz Boya
- Forklift İle Taşınabilme Özelliği

Güvenlik

- TS-EN 280+A1 / CE Uygunluğu
- Sepet Ve Şaside Acil Stop
- Eğim Sensörü
- Basınç Emniyet Valfi
- Fren Boşaltma Valfi
- İndirme Uyarı Sinyali
- Otomatik Çukur Koruma Ayakları
- Yük Tutma Valfleri
- Manuel İndirme Vanası

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

- Dizel Motor
- Kablosuz Kumanda Sistemi
- Hidrolik Sepet Uzantısı
- Sepette Hava Hattı
- Sepette 220V/380V Priz
- Sepette Rüzgar Ölçer
- Sepet İçinde Alet Kutusu
- Arazi Tipi Dolgu Teker
- Özel Boya Rengi
- İlave Aydınlatma



	PMY 104M
Teknik Bilgi	
Çalışma Yüksekliği	10 m
Platform Yüksekliği	8 m
Sepet Kapasitesi (kg/kışı)	230 kg
Sepet Ölçüleri (enxboyxyyük.)	1100 x 2270 x 790 mm
© Yükseklik (korkuluk açık)	2350 mm
© Kapalı Yükseklik (korkuluk katlı)	2000 mm
© Kapalı Uzunluk	2480 mm
© Kapalı Genişlik	810 mm
© Sepet Uzantısı	0,9 m
Sepet Uzantısı Kapasitesi	120 kg / 1 kışı
Kumanda Sistemi	Elektronik Oransal Joystick
Makina Ağırlığı	2200 kg
Akü	245Amp/h 24V,DC (6Vx4 Adet)
Şarj Cihazı	24V 25Amp/h
Yürüyüş Sistemi	Hidromotor
Yürüyüş Hızı (min/max)	0,8km/h-3,5km/h

