

# PTI 376E

ПОЖАРНАЯ ТЕХНИКА

## Стандартные Функции

- Телескопическая с гуськом стрела
- Спасательная Лестница
- 3000л/мин. Водяной насос высокого давления
- Минимум 40м катушка для шланга
- Мин. 20м катушка для шланга на корзине
- Монитор воды 2.500л/мин
- Простое выравнивание одной кнопкой
- Возможность нескольких движений (полностью пропорционально)
- Проблесковый маячок с пейджером
- Пропорциональная система управления джойстиком
- -10 градусов Рабочий угол
- Электронная схема работы ограничителя
- "CANBUS" Электронные Системы Управления
- Цифровой экран
- Сиденье оператора в башне
- Отделения с рулонными дверями
- Освещение отсека
- Ветромер в корзине
- Удлинитель носилок на корзине
- Датчик нагрузки корзины (тензодатчик)
- Базовая система связи
- Освещение в корзине
- Ультразвуковые датчики приближения

## Безопасность

- Соответствие требованиям TS-EN 280+A1/CE
- Система аварийного контроля управления Vurpass®
- Кнопки аварийной остановки на панели управления
- Удерживающие нагрузку и двойные запорные клапаны от разрывов шлангов
- Предохранительный клапан
- Насос ручного управления мануальный

## Дополнительные Функции

- Розетка 220В/380В в корзине
- Ящик для инструментов в корзине
- Монитор воды с дистанционным управлением
- Кабина оператора в башне
- Дополнительное освещение



### Техническая Инфо.

	<b>PTI 376E</b>
Сегмент Грузовик	4x4 (18 t)
Рабочая высота	37 m
Высота платформы	35 m
Макс. горизонтальное Расстояние доступа	20 m
Объем веса корзины (kg)	800x2000x1100 mm
Размеры корзины	400 кг.
Поворот башни	350°

