

PT142

АВТОГИДРОПОДЪЕМНИК

Стандартные Функции

- 70.000В диэлектрическая изоляционная корзина из стекловолокна
- Автоматическая система контроля равновесия корзины
- Освещение в корзине
- Система авто старт - стоп, соиденена с машиной (в зависимости от машины)
- Пропорциональная система управления джойстиком
- Предупредительная сирена в рабочий период
- Возможность индивидуального управления из башни и из корзины
- Ротационная сигнальная лампа в главной стреле
- Шарнирно-сочлененные ноги для различных условий грунта
- Нескользкий корпус из листового металла
- 2 шкафа для зап. Частей



Безопасность

- Соответствие требованиям TS-EN 280 + A1 / CE
- Система аварийного контроля управления Bypass®
- Кнопки аварийной остановки на панели управления
- Удерживающие нагрузку и двойные запорные клапаны от разрывов шлангов
- Предохранительный клапан
- Насос ручного управления мануальный

Дополнительные Функции

- Возможность нескольких движений (полностью пропорционально)
- Автоматическая балансировка ног
- Укосина
- Поворот Укосина (рабочий угол 180 °)
- Датчик наклона шасси
- Датчик нагрузки корзины (тензодатчик)
- Дополнительно увеличения размера корзины
- Поворотные корзины
- Ветромер в корзине
- Розетка 220В / 380В в корзине
- Алюминиевая корзина
- Стальная корзина
- Ящик для инструментов в корзине
- Радиосистема связи между башней и корзиной
- Бесконечное вращение башни
- Кабина оператора в башне
- Сиденье оператора в башне
- Гидромеханическая система управления
- Беспроводная система управления
- Аварийный блок питания (Power Pack) Система
- Внешний блок питания, переменного тока
- Спец. Цвет окраски
- Дополнительное освещение
- Алюминиевый корпус
- Дополнительный шкаф для зап.частей

| Техническая Инфо. | PT 142 |
|---|----------------------|
| Рабочая высота | 14 m |
| Высота платформы | 12 m |
| Макс. горизонтальное Расстояние доступа | 8 m |
| Поворот башни | 270° |
| Объем веса корзины (kg) | 200 kg |
| Размеры корзины | 750 x1000x1100 mm |
| Ⓒ Закрытая Высота | 3160 mm |
| Ⓐ Закрытая Длина | 5160 mm |
| Ⓑ Закрытая Ширина | 2120 mm |
| Длина ног "в открытом положении" | 2680 mm |
| Пульт Управления | Электронный джойстик |
| Вес Машины | +/- 1900 kg |

