

PTCR163

RÖMORKLU ÇEKİLEBİLİR TELESKOBİK PLATFORM

STANDART ÖZELLİKLER

Performans

- 70.000V Dielektrik İzolasyonlu Fiber Sepet
- Otomatik Hidrolik Sepet Dengeleme Sistemi
- Sepette Aydınlatma Lambası
- Araç Start/Stop Sistemi (Dizel Motorlu Platformlar)
- CANBUS Elektronik Kontrol Sistemi
- Oransal Joystick Kumanda Sistemi
- Çalışma Esnasında Uyarı Sireni
- Kuleden Ve Sepetten Kullanma Olanakları
- Kulede Döner Sinyal Lambası
- Mekanik Kontrollü Ayak
- Farklı Zemin Koşullarına Uygun Mafsallı Ayak Pabuçları
- Yükseklik Ayarlı Ön Tekerler

Güvenlik

- TS-EN 280 + A1 / CE Uygunluğu
- Araç İle Eş Zamanlı Frenleme
- El Freni
- Acil Durum Kontrol Bypass® Sistemi
- Kumanda Panolarında Acil Stop Butonları
- Hortum Patlamalarına Karşı Yük Tutma Ve İkiz Kilitleme Valfleri
- Basınç Emniyet Valfi
- Manuel El Pompası

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

- Fly Bom*
- Fly Dönüş (180° Çalışma Açısı)
- Harici Yürüyüş Sistemi
- Hidrolik Ayaklar
- Tek Tuşla Otomatik Dengeleme
- Dizel motor
- 220V AC Motor
- 24V DC Motor (Akülü)
- Şasi Eğim Sensörü
- Sonsuz Kule Dönüşü
- Sepet yük sensörü
- Sepet Dönüşü
- Sepette 220V/380V Priz
- Alüminyum Sepet
- Ekstra Sepet Kapasitesi
- Sepet içinde alet kutusu
- Harici DC veya AC Güç Ünitesi
- Özel Boya Rengi
- İlave aydınlatma
- Hidromekanik Kumanda Sistemi
- Kablosuz kumanda sistemi



Teknik Bilgi

PTCR
163

Çalışma Yüksekliği	16 m
Platform Yüksekliği	14 m
Max. Yatay Erişim Mesafesi	10 m
Kule Dönüşü	350°
Sepet Kapasitesi (kg)	200 kg
Sepet Ölçüleri (enxboyxyük.)	750 x 1000 x 1100 mm
Ⓒ Kapalı Yükseklik	2850 mm
Ⓐ Kapalı Uzunluk	6600 mm
Ⓑ Kapalı Genişlik	2200 mm
Ayaklar Açık Genişlik	4000 mm
Kumanda Sistemi	Elektronik Oransal Joystick
Makina Ağırlığı	2500 kg
Güç	220V/380V AC

