

PTI 243

ПОЖАРНАЯ ТЕХНИКА

Стандартные Функции

- Телескопическая стрела
- Спасательная Лестница
- 3.000л Водный танк
- 250л Пенный бак
- 3000л/мин. Водяной насос высокого давления
- Минимум 40м катушка для шланга
- Мин. 20м катушка для шланга на корзине
- Монитор воды 2.500л/мин
- Возможность нескольких движений (полностью пропорционально)
- Проблесковый маячок с пейджером
- Пропорциональная система управления джойстиком
- -10 градусов Рабочий угол
- Электронная схема работы ограничителя
- "CANBUS" Электронные Системы Управления
- Сиденье оператора в башне
- Отделения с рулонными дверями
- Освещение отсека
- Освещение в корзине

Безопасность

- Соответствие требованиям TS-EN 280+A1/CE
- Система аварийного контроля управления Вурpass®
- Кнопки аварийной остановки на панели управления
- Удерживающие нагрузки и двойные запорные клапаны от разрывов шлангов
- Предохранительный клапан
- Насос ручного управления мануальный

Дополнительные Функции

- Простое выравнивание одной кнопкой
- Ультразвуковые датчики приближения
- Розетка 220В/380В в корзине
- Ящик для инструментов в корзине
- Монитор воды с дистанционным управлением
- Базовая система связи
- Кабина оператора в башне
- Аварийный блок питания (Power Pack) Система
- Ветромер в корзине
- Дополнительное освещение
- Цифровой экран



Техническая Инфо.

**PTI
243**

Сегмент Грузовик	4x2 (18 t)
Рабочая высота	24 m
Высота платформы	22 m
Макс. горизонтальное Расстояние доступа	18 m
Объем веса корзины (kg)	800x1400 x1100 mm
Размеры корзины	250 кг.
Поворот башни	350°

