

PT 375E

АВТОГИДРОПОДЪЕМНИК

Стандартные Функции

- Коленчато (180° ±5°)
- Автоматическая балансировка ног
- Возможность нескольких движений (полностью пропорционально)
- Алюминиевая корзина
- Поворотные корзины
- Авто. система контроля равновесия корзины
- Освещение в корзине
- Ультразвуковой датчик приближения
- Система авто старт - стоп, соеденена с машиной (в зависимости от машины)
- Кабина оператора в башне
- Пропорциональная система управления джойстиком
- Предупредительная сирена в рабочий период
- Возможность индивидуального управления из башни и из корзины
- Ротационная сигнальная лампа в главной стреле
- Шарнирно-сочлененные ноги для различных условий грунта
- Нескользкий корпус из листового металла
- Алюминиевый корпус
- 2 шкафа для зап. Частей

Безопасность

- Соответствие требованиям TS-EN 280 + A1 / CE
- Система аварийного контроля управления Bypass®
- Кнопки аварийной остановки на панели управления
- Удерживающие нагрузку и двойные запорные клапаны от разрывов шлангов
- Предохранительный клапан
- Насос ручного управления
- Система Контроля Моента
- Датчик наклона шасси
- Аварийный блок питания (Power Pack) Система

Дополнительные Функции

- Расширение корзины (1m)
- Датчик нагрузки корзины (тензодатчик)
- Радиосистема связи между башней и корзиной
- Дополнительно увеличения размера корзины
- Ветромер в корзине
- Розетка 220В / 380В в корзине
- Ящик для инструментов в корзине
- Панель управления с цифровым дисплеем
- Беспроводная система управления
- Бесконечное вращение башни
- Внешний блок питания, переменного тока
- Дополнительное освещение
- Дополнительный шкаф для зап.частей
- Спец. Цвет окраски



Техническая Инфо.	PT 375E
Рабочая высота	37 m
Высота платформы	35 m
Макс. горизонтальное Расстояние доступа	22 m
Поворот башни	350°
Объем веса корзины (kg)	400 kg
Размеры корзины	1000x2250x1150 mm
Ⓒ Закрытая Высота	3350 mm
Ⓐ Закрытая Длина	9200 mm
Ⓑ Закрытая Ширина	2500 mm
Длина ног "в открытом положении"	5600 mm
Пульт Управления	Электронный джойстик
Вес Машины	GVW 18t

