

# PTY254F

PALETLİ TELESKOPİK PLATFORM

## STANDART ÖZELLİKLER

### Performans

- Kumanda Panelinden Yük Ve Sensör Kalibrasyonu
- 350° Kule Dönüşü
- Hızlı / Güçlü Sürüş Seçimi
- Frenli Hidromotorlar
- Fly Bom
- %25 Eğim Tırmanma Kabiliyeti
- Kablolu Uzaktan Kumanda
- Oransal Joystick Kumanda Sistemi
- Dijital Ekranlı Kumanda Paneli
- Alüminyum Sepet
- İz Bırakmayan Gri Palet
- Turuncu Beyaz Boya
- Çalışma Saati Sayacı
- Sepet Dönüşü
- Otomatik Ayak Dengeleme
- Sepet Aydınlatma Lambası
- Kulede Döner Sinyal Lambası
- Korna

### Güvenlik

- TS-EN 280 + A1 / CE Uygunluğu
- Acil Durum Kontrol Bypass® Sistemi
- Kumanda Panolarında Acil Stop Butonları
- Hortum Patlamalarına Karşı Yük Tutma Ve İkiz Kilitleme Valfleri
- Basınç Emniyet Valfi
- Manuel El Pompası
- İndirme Uyarı Sinyali



## OPSİYONEL ÖZELLİKLER

- Fly Dönüş (180° Çalışma Açısı)
- 70.000V İzolasyonlu Fiberglass Sepet
- Çelik Sepet
- Sepet Yük Sensörü (Load Cell)
- Sepette 220V/380V Priz
- Sepet İçinde Alet Kutusu
- Sepette Hava Hattı
- Sepette Rüzgar Ölçer
- Ekstra Sepet Kapasitesi
- Kablosuz Kumanda Sistemi
- Sonsuz Kule Dönüşü
- Özel Boya Rengi
- İlave Aydınlatma
- 24V 480Ah Akü + DC Motor

### Teknik Bilgi

PTY  
254F

Çalışma Yüksekliği	25 m
Platform Yüksekliği	23 m
Yatay Erişim Mesafesi	12 m
Kule Dönüşü	350°
Sepet Kapasitesi	200 kg
Sepet Ölçüleri (enxboyxyük.)	800x1300x1100 mm
(A) Kapalı Yükseklik	2000 mm
(B) Kapalı Uzunluk	8000 mm
(C) Kapalı Genişlik	1400 mm
Kontroller	Elektronik Oransal Joystick
Ağırlık	4750 kg
Güç	Dizel + 220V
Şarj Cihazı	Alternatör
Yürüyüş Sistemi	Paletli

