

PMY83

KENDİNDEN YÜRÜYÜŞLÜ MAKASLI PLATFORM

STANDART ÖZELLİKLER

Performans

- Kumanda Panelinden Yük Ve Sensör Kalibrasyonu
- Yüksekliğe Göre Yürüyüş Hızı
- Açık Konumda Yürüme Kabiliyeti
- Hızlı / Güçlü Sürüş Seçimi
- Ön 2 Tekerden Çekiş
- Yüksekliğe Göre Yürüyüş Hızı
- %20 Eğim Tırmanabilme Kabiliyeti
- Yürüyüşte Anti Patinaj Sistemi
- Elektronik Oransal Joystick Kumanda
- Dijital Göstergeli Kumanda Paneli
- Ayarlanabilir İniş Hızı
- Katlanabilir Korkuluklar
- Şaside Döner Sinyal Lambası
- İz Bırakmayan Gri Dolgu Teker
- Korna
- Kendinden Yağlamalı Yataklama Sistemi
- Çalışma Saati Sayacı
- Turuncu-Beyaz Boya
- Forklift İle Taşınabilme Özelliği

Güvenlik

- TS-EN 280+A1 / CE Uygunluğu
- Sepet Ve Şaside Acil Stop
- Eğim Sensörü
- Basınç Emniyet Valfi
- Fren Boşaltma Valfi
- İndirme Uyarı Sinyali
- Otomatik Çukur Koruma Ayakları
- Yük Tutma Valfleri
- Manuel İndirme Vanası



OPSİYONEL ÖZELLİKLER

- Dizel Motor
- Kablosuz Kumanda Sistemi
- Hidrolik Sepet Uzantısı
- Sepette Hava Hattı
- Sepette 220V/380V Priz
- Sepette Rüzgar Ölçer
- Sepet İçinde Alet Kutusu
- Arazi Tipi Dolgu Teker
- Özel Boya Rengi
- İlave Aydınlatma



Teknik Bilgi

PMY
83

	PMY 83
Çalışma Yüksekliği	8 m
Platform Yüksekliği	6 m
Sepet Kapasitesi (kg/kishi)	300 kg
Sepet Ölçüleri (enxboyxyük.)	1100 x 2275 x 1100 mm
Yükseklik (korkuluk açık)	2220 mm
Kapalı Yükseklik (korkuluk katlı)	1490 mm
Kapalı Uzunluk	2510 mm
Kapalı Genişlik	1150 mm
Sepet Uzantısı	0,9 m
Sepet Uzantısı Kapasitesi	120 kg / 1 kişi
Kumanda Sistemi	Elektronik Oransal Joystick
Makina Ağırlığı	2150 kg
Akü	245Amp/h 24V.DC (6Vx4 Adet)
Şarj Cihazı	24V 40Amp/h
Yürüyüş Sistemi	Hidromotor
Yürüyüş Hızı (min/max)	2km/h-4km/h

