

PTI325

İTFAİYE

STANDART ÖZELLİKLER

Performans

- Teleskobik Bom
- Entegre Kurtarma Merdiveni
- 2.000 Lt Su Tankı
- 200 Lt Köpük Tankı
- 3.000 lt/dk Yüksek Basınç Su Pompası
- En Az 40m Elektrikli Çıkırık
- Sepette 20m Çıkırık
- Sepette 2.000 lt/dk Su Monitörü
- Çoklu Hareket Kabiliyeti (En Az 3 Hareket)
- Siren Ve Anons Sistemli Tepe Lambası
- Joystick Kumanda Sistemi
- -10 Derecede Çalışma Kabiliyeti
- Elektronik Moment Kontrol Sistemi
- Canbus Elektronik Kontrol Sistemi
- Kulede Operatör Koltuğu
- Panjurlu Ekipman Dolapları
- Dolap Aydınlatma
- Sepet Aydınlatma Lambası

Güvenlik

- TS-EN 280 + A1 / CE Uygunluğu
- Acil Durum Kontrol Bypass® Sistemi
- Kumanda Panolarında Acil Stop Butonları
- Hortum Patlamalarına Karşı Yük Tutma Ve İkiz Kilitleme Valfleri
- Basınç Emniyet Valfi
- Manuel El Pompası

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

- Otomatik Ayak Dengeleme
- Ultrasonik Mesafe Sensörü
- Sepette 220V/380V Priz
- Sepet İçinde Alet Kutusu
- Sepette Uzaktan Kumandalı Su Monitörü
- Sepet Kule Arası Haberleşme Sistemi
- Kulede Operatör Kabini
- Acil Durum Güç Ünitesi (Power Pack) Sistemi
- Rüzgar Ölçer
- İlave Aydınlatma
- Dijital Ekran



Teknik Bilgi

PTI
325

Taşıyıcı Araç	4x2 (18 Ton)
Çalışma Yüksekliği	32 m
Platform Yüksekliği	30 m
Yatay Erişim Mesafesi	20 m
Sepet Ölçüleri (enxboyxyük.)	800x1400x1100 mm
Sepet Taşıma Kapasitesi	250 kg
Kule Dönüşü	350°

