

PTE 204

КОЛЕНЧАТАЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ АВТОВЫШКА

Стандартные Функции

- 70.000В диэлектрическая изоляционная корзина из стекловолокна
- Автоматическая система контроля равновесия корзины
- Освещение в корзине
- Электронная система управления
- Система авто-старт-стоп, соеденена с машиной (в зависимости от машины)
- Пропорциональная система управления джойстиком
- Предупредительная сирена в рабочий период
- Возможность индивидуального управления из башни и из корзины
- Ротационная сигнальная лампа в влвной стреле
- Шарнирно-сочлененные ноги для различных условий грунта
- Нескользкий корпус из листового металла
- 2 шкафа для зап. Частей

Безопасность

- Соответствие требованиям TS-EN280+A1/CE
- Система аварийного контроля управления Bypass®
- Кнопки аварийной остановки на панели управления
- Удерживающие нагрузку и двойные запорные клапаны от разрывов шлангов
- Предохранительный клапан
- Насос ручного управления мануальный

Дополнительные Функции

- Возможность нескольких движений (полностью пропорционально)
- Автоматическая балансировка ног
- Укосина
- Укосина Поворот (рабочий угол 180 °)
- Датчик наклона шасси
- Датчик нагрузки корзины (тензодатчик)
- Дополнительно увеличения размера корзины
- Поворотные корзины
- Ветромер в корзине
- Розетка 220В / 380В в корзине
- Алюминиевая корзина
- Стальная корзина
- Ящик для инструментов в корзине
- Радиосистема связи между башней и корзиной
- Кабина оператора в башне
- Сиденье оператора в башне
- Гидромеханическая система управления
- Беспроводная система управления
- Аварийный блок питания (Power Pack) Система
- Внешний блок питания, переменного тока
- Спец. Цвет окраски
- Дополнительное освещение
- Алюминиевый корпус
- Дополнительный шкаф для зап.частей



Техническая Инфо.

**PTE
204**

Рабочая высота	20 m
Высота платформы	18 m
Макс. горизонтальное Расстояние доступа	10 m
Поворот башни	270°
Объем веса корзины (kg)	200 kg
Размеры корзины	750 x1000x1100 mm
Закрытая Высота	3100 mm
Закрытая Длина	5850 mm
Закрытая Ширина	2100 mm
Пульт Управления	Электронный джойстик
Вес Машины	+/- 3500 kg

Ⓒ

Ⓐ

Ⓑ

