

PTP163F

PALETLİ TELESKOPİK PLATFORM

STANDART ÖZELLİKLER

Performans

- Kumanda Panelinden Yük Ve Sensör Kalibrasyonu
- 350° Kule Dönüşü
- Hızlı / Güçlü Sürüş Seçimi
- Frenli Hidromotorlar
- Fly Bom
- %25 Eğim Tırmanma Kabiliyeti
- Kablolu Uzaktan Kumanda
- Oransal Joystick Kumanda Sistemi
- Dijital Ekranlı Kumanda Paneli
- Alüminyum Sepet
- İz Bırakmayan Gri Palet
- Turuncu Beyaz Boya
- Çalışma Saati Sayacı
- Sepet Aydınlatma Lambası
- Kulede Döner Sinyal Lambası
- Korna
-

Güvenlik

- TS-EN 280 + A1 / CE Uygunluğu
- Acil Durum Kontrol Bypass® Sistemi
- Kumanda Panolarında Acil Stop Butonları
- Hortum Patlamalarına Karşı Yük Tutma Ve İkiz Kilitleme Valfleri
- Basınç Emniyet Valfi
- Manuel El Pompası
- İndirme Uyarı Sinyali



OPSİYONEL ÖZELLİKLER

- Fly Dönüş (180° Çalışma Açısı)
- Sepet Dönüşü
- 70.000V İzolasyonlu Fiberglass Sepet
- Çelik Sepet
- Sepet Yük Sensörü (Load Cell)
- Sepette 220V/380V Priz
- Sepet İçinde Alet Kutusu
- Sepette Hava Hattı
- Sepette Rüzgar Ölçer
- Ekstra Sepet Kapasitesi
- Kablosuz Kumanda Sistemi
- Dizel Motor
- Sonsuz Kule Dönüşü
- Özel Boya Rengi
- İlave Aydınlatma

Teknik Bilgi

PTP 163F

Çalışma Yüksekliği	16 m
Platform Yüksekliği	14 m
Yatay Erişim Mesafesi	8 m
Kule Dönüşü	350°
Sepet Kapasitesi	200 kg
Sepet Ölçüleri (enxboyxyük.)	800x1300x1100 mm
(A) Kapalı Yükseklik	2000 mm
(B) Kapalı Uzunluk	6000 mm
(C) Kapalı Genişlik	1100 mm
Kontroller	Elektronik Oransal Joystick
Ağırlık	3200 kg
Akü	480 Ah / 24 V.DC. (12V x2adet)
Şarj Cihazı	70Ah
Yürüyüş Sistemi	Paletli

