

# PTI426E

İTFAİYE

## STANDART ÖZELLİKLER

### Performans

- Teleskobik/Eklemlili Bom
- Entegre Kurtarma Merdiveni
- 3.000 lt/dk Yüksek Basınç Su Pompası
- En Az 40m Elektrikli Çıkırık
- Sepette 20m Çıkırık
- Sepette 2.500 lt/dk Su Monitör
- Tek Tuş Otomatik Dengeleme Sistemi
- Çoklu Hareket Kabiliyeti (En Az 3 Hareket)
- Siren Ve Anons Sistemli Tepe Lambası
- Joystick Kumanda Sistemi
- -10 Derecede Çalışma Kabiliyeti
- Elektronik Moment Kontrol Sistemi
- Canbus Elektronik Kontrol Sistemi
- Dijital Ekran
- Kulede Operatör Koltuğu
- Panjurlu Ekipman Dolapları
- Dolap Aydınlatma
- Rüzgar Ölçer
- Sepette Sedye Uzantısı
- Sepet Yük Sensörü (Load Cell)
- Sepet Kule Arası Haberleşme Sistemi
- Sepet Aydınlatma Lambası
- Ultrasonik Mesafe Sensörü

### Güvenlik

- TS-EN 280 + A1 / CE Uygunluğu
- Acil Durum Kontrol Bypass® Sistemi
- Kumanda Panolarında Acil Stop Butonları
- Hortum Patlamalarına Karşı Yük Tutma Ve İkiz Kilitleme Valfleri
- Acil Durum Power Pack Sistemi
- Basınç Emniyet Valfi

## OPSİYONEL ÖZELLİKLER

- Sepette 220v/380v Priz
- Sepet İçinde Alet Kutusu
- Sepette Uzaktan Kumandalı Su Monitörü
- Kulede Operatör Kabini
- İlave Aydınlatma



### Teknik Bilgi

PTI  
**426E**

Taşıyıcı Araç	6x4 (26 Ton)
Çalışma Yüksekliği	42 m
Platform Yüksekliği	40 m
Yatay Erişim Mesafesi	20 m
Sepet Ölçüleri (enxboyxyük.)	800x2000x1100 mm
Sepet Taşıma Kapasitesi	400 kg
Kule Dönüşü	350°

